



armoire de sécurité sous paillasse UB-T-90
Modèle UB90.080.110.075.2T, gris clair (RAL 7035)

Stockage sécurisé, conforme à la réglementation en vigueur des produits dangereux, inflammables dans les zones de travail

Fonction / construction:

- **Robuste et durable** : structure extérieure en acier revêtu époxy
- **Ergonomique** : maintien des portes en toute position, fermeture automatique en cas d'incendie
- **Confort de travail** : blocage des portes dans toutes les positions, accès sûr à tous les récipients – angle d'ouverture des portes 93°, intérieur de l'armoire visible dans son intégralité
- **Utilisation contrôlée** : portes verrouillables avec serrure, indicateur de verrouillage des portes (rouge/vert)
- **Mobile** : socle avec roulettes en option, pour un déplacement facile de l'armoire
- **Aération et ventilation** : système d'aération et de ventilation intégré pour le raccordement (diamètre 50 mm) à un dispositif technique d'évacuation d'air

Dimensions

Largeur extérieure	1102,00 mm
Profondeur extérieure	752,00 mm
Hauteur extérieure	800,00 mm
Largeur intérieure	979,00 mm
Profondeur intérieure	626,00 mm
Hauteur intérieur	701,00 mm

Les dimensions intérieures utiles peuvent différer selon la configuration intérieure.

Poids / Masse

Poids armoire vide	200 Kgs
Charge répartie	259,00 kg/m ²
Charge maximale	300 Kgs

Ventilation

Extraction d'air	50 DN
Renouvellement d'air 10 fois	4 m ³ /h
Pression différentielle 10x	5 Pa


Colorie / Finition de surface

Code de couleur du corps	RAL 7035
Couleur du corps	gris clair
Surface du corps	lisse
Code de couleur de la porte / du tiroir	RAL 7035
Couleur de la porte / du tiroir	gris clair
Surface de la porte / du tiroir	lisse


Informations générales

Nombre de portes	2
Angle d'ouverture de porte	100,00°
Profondeur avec portes ouvertes	1277 mm
Numéro des douanes	94032080

Vue de face



Vue latérale



Vue de dessus

