


**Funktion / Konstruktion:**

- **Robust und langlebig:** stabile, pulverbeschichtete Stahlblechkonstruktion
- **Keine unbefugte Benutzung:** Türen abschließbar mit einem im Drehgriff integrierten Zylinderschloss
- **Be- und Entlüftung:** Lüftungsöffnungen in den Türen, vorbereitet zum Anschluss an eine technische Lüftung

**Abmessungen**

<b>Breite außen</b>	1200,00 mm
<b>Tiefe außen</b>	500,00 mm
<b>Höhe außen</b>	1950,00 mm
<b>Breite innen</b>	1195,00 mm
<b>Tiefe innen</b>	460,00 mm
<b>Höhe innen</b>	1845,00 mm

Die nutzbaren Innenabmessungen können je nach Innenausstattung abweichen.

**Gewichte / Lasten**

<b>Gewicht Leerschrank</b>	115 kg
<b>Flächenlast</b>	231,00 kg/m <sup>2</sup>
<b>Maximale Belastung</b>	300 kg

**Lufttechnik**

<b>Abluftanschluss</b>	75 NW
<b>mind. Abluftmenge 10-fach</b>	10 m <sup>3</sup> /h
<b>Differenzdruck bei 10-fach</b>	2 Pa

**Farbgebung / Oberfläche**

<b>Farbcode Korpus</b>	RAL 7035
<b>Farbe Korpus</b>	Lichtgrau
<b>Farbcode Türen/Schubladen</b>	RAL 1004
<b>Farbe Türen/Schubladen</b>	Sicherheitsgelb

**Allgemeine Informationen**

<b>Anzahl der Türen</b>	2
<b>Zolltarifnummer</b>	94032080

Weitere Informationen finden Sie unter [www.asecos.com](http://www.asecos.com)