

## Modèle Q90.195.090.WDAC



Dimensions		
Largeur extérieure	893 mm	
Profondeur extérieure	615 mm	
Hauteur extérieure	1953 mm	
Largeur intérieure	750 mm	
Profondeur intérieure	522 mm	
Hauteur intérieur	1647 mm	
Les dimensions intérieures utiles peuvent différer selon la configuration intérieure.		

Poids / Masse	
Poids armoire vide	343 Kgs
Charge répartie	654 kg/m²
Charge maximale	600 Kgs
Ventilation	
Extraction d'air	75 DN
Renouvellement d'air 10 fois	6 m³/h
Pression différentielle 10x	5 Pa

Colorie / Finition de surface	
Code de couleur du corps	RAL 7016
Couleur du corps	gris anthracite
Surface du corps	texture
Code de couleur de la porte / du tiroir	RAL 1004
Couleur de la porte / du tiroir	jaune sécurité
Surface de la porte / du tiroir	texture

Informations générales	
Nombre de portes	2
Angle d'ouverture de porte	89,50°
Profondeur avec portes ouvertes	1015 mm
Dimensions de la grille intérieure	32 mm
Largeur utile	820 mm
Hauteur d'ouverture	90 mm
Numéro des douanes	94032080



















Armoire de sécurité Q-PEGASUS-90 Modèle Q90.195.090.WDAC, corps gris anthracite (RAL 7016), avec portes battantes en jaune sécurité (RAL 1004)

Stockage sécurisé, conforme à la réglementation en vigueur des produits dangereux, inflammables dans les zones de travail

## **Fonction / construction:**

- Robuste et durable: structure extérieure acier, résistante aux rayures, peinture époxy, 3 charnières de fixation de porte, fermeture protégé contre la corrosion
- **Ergonomique :** ouverture des deux portes avec une seule main (AGT)
- Confort de travail : rappel automatique des portes, maintien des portes en position ouverte, stockage sécurisé des récipients
- Toujours fermée : le dispositif automatique de fermeture des portes de série (TSA) libère les portes maintenues en position ouverte au bout de 60 secondes, alarmes visuelle et sonore avant la fermeture des portes
- Utilisation controlée: portes verrouillables, compatible avec fermeture centralisée; indicateur de verrouillage des portes (rouge/vert)
- Transport facile : socle de transport intégré, plinthe disponible en option
- Installation facile : pieds réglables intégrés
- Aération et ventilation: système d'aération et de ventilation pour le raccordement à un système d'extraction ou de ventilation filtrée autonome, hélice sur la grille d'évacuation indiquant une ventilation

Vue de face Vue latérale





