

Laminarflow Typ Silent-Standard

Optionsübersicht

	Anzeige und Bedienung		LED		Frontausführung					Unterbau			Zusätze			Aufhängevorrichtung				Anz. Gebläse
	B1: Betriebsbereitschaft - Filtersättigung (Standard)	B2: Reduktionsbetrieb (Standard)	L1: Hochleistungs-LED ON/OFF	L2: helligkeitsgesteuerter Hochleistungs-LED	F1: Blende (Standard)	F2: Rollladen	F3: Frontscheibe schwenkbar	F4: Streifenvorhang	F5: Frontscheibe Schiebetür	U1: Tisch statisch	U2: Tisch höhenverstellbar	U3: Lenkrollen arretierbar	Z1: Minuterie	Z2: SMS-Benachrichtigung	Z3: SPS-Anbindung (Modbus TCP/IP oder PROFINET)	A1: M8 Ösen	A2: Rundlitzenseil Edelstahl	A3: M8 Gewindestange 1m	A3: M8 Gewindestange 2m	D1: Doppelgebläse (ab Breite 1800mm zwingend)
Aufbaumodul (AM)	x	x	x	x				x					x	x	x	x	x	x	x	x
Tischmodell (TM)	x	x	x	x	x	x			x		x		x	x	x	x	x			x
Bodenmodell (BM)	x	x	x	x	x	x	x	x		x		x	x	x	x	x	x			x

OPTION Doppelgebläse (D1): Für alle Module besteht die Option, ein zweites Gebläse für einen noch leiseren Betrieb einzubauen. Ab einer Breite von 1800mm ist dies zwingend notwendig, damit eine ausreichende Luftmenge erreicht werden kann.

Bestellhilfe

(Selbstverständlich beraten wir Sie bei der Bestellkonfiguration gerne telefonisch oder per Videokonferenz.)

Beispiel-Bestellcode:

Typ Silent-Standard, Tischmodell mit Anzeigen Anlage EIN, Reduktion und Filtersättigung und Hochleistungs-LED ON/OFF, Blende und Tisch höhenverstellbar, mit Minuterie und SPS-Anbindung.
 Spezialdimensionen Breite x Tiefe x Höhe [in mm]: 1350x650x1285. (Angepasst an Ihre individuellen Wünsche).

VCF_SS-TM_B1-B2-L1-F1-U2-Z1-Z4_1350x650x1285