

Laminarflow Typ Silent-Standard

Aperçu des options

	Affichage et utilisation		LED		Exécution frontale			Sous-structure			Accessoires			Dispositif de suspension			No. de vent.			
	B1 : Affichage installation ON - saturation du filtre	B2 : Mode de réduction	L1 : LED haute performance ON/OFF	L2 : LED haute performance dimmable	F1 : Volet (standard)	F2 : Volet roulant	F3 : Fenêtre avant pivotante	F4 : Rideau à lanières	F5 : Vitrage avant porte coulissante	U1 : Table statique	U2 : Table réglable en hauteur	U3 : Roulette verrouillables	Z1 : Minuterie	Z2 : Notification SMS ou E-Mail	Z3 : Connexion PLC (MODBUS-TCP ou PROFINET)	A1 : Oeillets M8	A2 : Câble à torons ronds Acier inoxydable	A3 : Tige filetée M8 1m	A4 : Tige filetée M8 2m	D1 : double ventilateur (dès 1800 mm de largeur)
Module (AM)	x	x	x	x			x				x	x	x	x	x	x	x	x		
Modèle de table (TM)	x	x	x	x	x	x		x		x	x	x	x	x	x	x	x	x		
Modèle au sol (BM)	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x		

OPTION Double ventilateur (D1) : pour tous les modules, il est possible d'installer un deuxième ventilateur pour un fonctionnement encore plus silencieux. À partir d'une largeur de 1 800 mm, cela est indispensable pour obtenir un débit d'air suffisant.

Aide à la commande

(Bien entendu, nous vous conseillons volontiers par téléphone ou par vidéoconférence pour la configuration de votre commande).

Exemple de code de commande :

Type Silent-Standard, modèle de table avec affichage de l'installation ON, de la réduction et de la saturation du filtre et LED ON/OFF haute performance, volet (standard) et table réglables en hauteur, avec minuterie et connexion à un automate.

Dimensions spéciales largeur x profondeur x hauteur [en mm] : 1350x650x1285. (Adapté à vos souhaits individuels).

VCF_SS-TM_B1-B2-L1-F1-U2-Z1-Z4_1350x650x1285