

Laminarflow Typ Silent-Touch

Aperçu des options

| | Affichage et utilisation | | LED | | Exécution frontale | | | Sous-structure | | Accessoires | | Dispositif de suspension | | No. de vent. | | | | | | |
|----------------------|---|------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|--------------------|------------------------------|------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------|------------------------------|----------------|---------------------------------|---|------------------|--|-------------------------|-------------------------|--|
| | B1 : Affichage installation ON - saturation du filtre | B2 : Mode de réduction | L1 : LED haute performance ON/OFF | L2 : LED haute performance dimmable | F1 : Volet (standard) | F2 : Volet roulant | F3 : Fenêtre avant pivotante | F4 : Rideau à lanières | F5 : Vitrage avant porte coulissante | U1 : Table statique | U2 : Table réglable en hauteur | U3 : Roulette verrouillables | Z1 : Minuterie | Z2 : Notification SMS ou E-Mail | Z3 : Connexion PLC (MODBUS-TCP ou PROFINET) | A1 : Oeillets M8 | A2 : Câble à torons ronds Acier inoxydable | A3 : Tige filetée M8 1m | A4 : Tige filetée M8 2m | D1 : double ventilateur (dès 1800 mm de largeur) |
| Module (AM) | | x | x | | | | x | | x | | | | | x | x | x | x | x | x | |
| Modèle de table (TM) | | x | x | x | x | | | x | | x | x | | x | x | x | x | x | x | x | |
| Modèle au sol (BM) | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |

OPTION Double ventilateur (D1) : pour tous les modules, il est possible d'installer un deuxième ventilateur pour un fonctionnement encore plus silencieux. À partir d'une largeur de 1 800 mm, cela est indispensable pour obtenir un débit d'air suffisant.

Aide à la commande

(Bien entendu, nous vous conseillons volontiers par téléphone ou par vidéoconférence pour la configuration de votre commande).

Exemple de code de commande :

Type Silent-Standard, modèle de table avec affichage de l'installation ON, de la réduction et de la saturation du filtre et LED ON/OFF haute performance, volet (standard) et table réglables en hauteur, avec minuterie et connexion à un automate.

Dimensions spéciales largeur x profondeur x hauteur [en mm] : 1350x650x1285. (Adapté à vos souhaits individuels).

VCF_SS-TM_B1-B2-L1-F1-U2-Z1-Z4_1350x650x1285