

# Laminarflow Typ Silent-Touch

## Optionsübersicht

	Anzeige und Bedienung	LED	Frontausführung			Unterbau			Zusätze			Aufhängevorrichtung			Anz. Gebläse
	B1: Betriebsbereitschaft - Filtersättigung (Standard) B2: Reduktionsbetrieb (Standard)	L1: Hochleistungs-LED ON/OFF L2: helligkeitsgesteuerter Hochleistungs-LED	F1: Blende (Standard)	F2: Rollladen	F3: Frontscheibe schwenkbar F4: Streifenvorhang F5: Frontscheibe Schiebetür	U1: Tisch statisch U2: Tisch höhenverstellbar U3: Lenkröllen arretierbar	Z1: Minuterie Z2: SMS-Benachrichtigung Z3: SPS-Anbindung (Modbus TCP/IP oder PROFINET)	A1: M8 Ösen A2: Rundlitzensell Edelstahl	A3: M8 Gewindestange 1m A3: M8 Gewindestange 2m	D1: Doppelgebläse (ab Breite 1800mm zwingend)					
Aufbaumodul (AM)	x	x			x			x	x	x	x	x	x	x	
Tischmodell (TM)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			x	
Bodenmodell (BM)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			x	

**OPTION Doppelgebläse (D1):** Für alle Module besteht die Option, ein zweites Gebläse für einen noch leiseren Betrieb einzubauen. Ab einer Breite von 1800mm ist dies zwingend notwendig, damit eine ausreichende Luftmenge erreicht werden kann.

### Bestellhilfe

(Selbstverständlich beraten wir Sie bei der Bestellkonfiguration gerne telefonisch oder per Videokonferenz.)

Beispiel-Bestellcode:

Typ Silent-Standard, Tischmodell mit Anzeigen Anlage EIN, Reduktion und Filtersättigung und Hochleistungs-LED ON/OFF, Blende und Tisch höhenverstellbar, mit Minuterie und SPS-Anbindung. Spezialdimensionen Breite x Tiefe x Höhe [in mm]: 1350x650x1285. (Angepasst an Ihre individuellen Wünsche).

VCF\_SS-TM\_B1-B2-L1-F1-U2-Z1-Z4\_1350x650x1285